



用户向导

: 用户向导

出版日期 星期三, 03. 九月 2014 1.0 版本

版权 © 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc. , 此文件为 Open-Xchange Inc. 之智慧财产

此文件在每一个复制包含版权通告下, 可以完整或部分复制。已经付出最大的心力编辑此文件包含的信息。然而, 一些错误也是无法避免的。Open-Xchange Inc. 的作者和翻译无法为可能出现的错误和其导致的后果负责。此文件使用到的软件和硬件名称可能为注册商标, 它们的使用自由可能未经过核实。Open-Xchange Inc. 一般跟随各大制作商的拼写惯例。此文件里的品牌、商号、标志等(包括没有特别标示的)并不证明该名称可以自由使用(商标和品牌规管用途)。

目录

1 有关此文档	5
2 Guard 是用来做什么的?	7
3 使用 Guard	9
3.1 设置 <i>Guard</i>	10
3.2 加密电子邮件通信	11
3.2.1 读取加密电子邮件	11
3.2.2 发送已加密电子邮件	11
3.2.3 外部收件人的访问	12
3.3 加密文件和文件夹	13
3.3.1 加密文件	13
3.3.2 加密文件夹	13
3.4 从 Guard 注销	14
3.5 Guard 保安设置	15
索引	17

1 有关此文档

以下信息帮助您更佳的使用文件。

- [此文当的目标群是谁?](#)
- [文档包含了哪些内容?](#)
- [更多帮助](#)

此文当的目标群是谁?

此文件的目标读者是，要使用加密以保护他们电子邮件通信，和文件免受未经授权访问的用户。

文档包含了哪些内容?

此文件包含以下信息：

- 您将会在 [Guard 是用来做什么的?](#) 里找到 Guard 的一个简短描述。
- 您将会在 [使用 Guard](#) 里找到使用 Guard 的指示。

此文件描述如何使用一个典型组件安装和配置。这里描述的已安装版本和您组件的配置可能不一样。

更多帮助

可在 [OX App Suite](#) 里找到全面的组件文件。

2 Guard 是用来做什么的？

Guard 是一个允许加密电子邮件和文件的组件保安元件。

- 加密您和其他用户可外部伙伴的电子邮件通信。
- 加密单一文件或完整目录。与用户和外部合作者分享加密数据。
- 使用保安选项以定义加密等级。
- 定义加密数据的到期日期或时间。
- 加密数据是密码保护的。使用密码重设功能以保护丢失密码的后果。

3 使用 Guard

学习如何与 *Guard* 应用程序工作。

- [套用](#) 基本设置
- [加密](#) 电子邮件通信
- [加密](#) 文件和文件夹
- [套用](#) 保安设置

3.1 设置 Guard


在可以使用 Guard 前，您必须套用一些基本设置。

- 首先您必须 **输入一个 Guard 保安密码**，用作加密数据和访问加密数据。
- 要保护丢失密码的后果，您应该 **输入一个备用电子邮件地址** 以设置重设 Guard 保安密码的功能。


备注： 高度建议设置此功能。如果您不设置此功能而丢失您的 Guard 保安密码，您将不再能访问您的加密数据。

Guard 保安设置 中可以找到有关更改和重设 Guard 保安密码的说明。

如何初次设置 Guard 保安密码作加密：

1. 单击在菜单栏右边的 **系统菜单** 图标 。单击 **设置** 菜单项目。
2. 在侧栏里单击 **Guard 保安设置**。
在初次选择 Guard 保安设置时，会打开 **创建 Guard 保安键** 窗口。
3. 在 **密码** 输入字段，输入您要用作加密您数据的密码。
在 **核实** 输入字段里再输入一次密码以确认。
4. 单击 **确定**。

如何定义重设加密密码的备用电子邮件地址：

1. 单击在菜单栏右边的 **系统菜单** 图标 。单击 **设置** 菜单项目。
2. 在侧栏里单击 **Guard 保安设置**。
3. 在 **输入当前 Guard 保安密码** 输入字段（在 **备用电子邮件** 下）里，输入加密您数据的密码。
在 **输入新备用电子邮件** 输入字段里，输入电子邮件地址用作接收一个重设您 Guard 保安密码的临时密码。
单击 **更改电子邮件**。

3.2 加密电子邮件通信


有以下选项：

- [读取加密电子邮件](#)
- [发送已加密电子邮件](#)
- [外部收件人的访问](#)

3.2.1 读取加密电子邮件

为了能够读取加密电子邮件，最少要 Guard 保安密码。一个加密电子邮件的发送人，可以用一个额外密码保护电子邮件。

如何读取一个加密电子邮件：

1. 以 [已加密](#) 图标  选择一个电子邮件。在详细视图里，通知 [保安电子邮件](#)。会显示输入您的 Guard 密码。
2. 输入 Guard 保安密码。
您可以设置已加密电子邮件以纯文字应该显示多久。为此启用 [保留我登录 Guard](#)。从列表选择一个值。一个发送人，可以用一个额外密码保护电子邮件。如是者，将会显示一个额外输入字段。在此输入字段里输入额外密码。
3. 单击 **确定**。

备注： 您只能在使用一个加密电子邮件时，回复此电子邮件或转发它。


3.2.2 发送已加密电子邮件

有以下选项：

- [发送一个已加密电子邮件](#)
- 要增加保安等级，您可以 [使用更多功能](#)
- [封锁](#) 一个已发送加密电子邮件，以收回它。

警告： 如果您保存一个电子邮件或草稿，此草稿将会以 **非加密** 保存。这也适用于自动保存草稿。如果您发送一个带有加密的电子邮件，此电子邮件会从 [草稿](#) 文件夹自动删除。

如何发送一个已加密电子邮件：

1. 一如往昔在 [电子邮件](#) 编写一个电子邮件。
在 [编写新电子邮件](#) 页里，单击右上方的 [加密](#) 图标 。
您也可以单击左边的 [保安选项](#)。激活 [启用 Guard 保安](#)。
2. 要增加保安等级更多，您可以 [使用更多功能](#)：设置使用一个额外密码的到期日或时间
3. 但仅 [安全发送](#)。
在发送到外部收件人时，会显示一个窗口允许发送 [打开已加密电子邮件的笔记 \[12\]](#) 给外部收件人。

如何在发送电子邮件时使用更多加密功能：

前提：已选择 [编写新电子邮件](#) 页面。

1. 在 [编写新电子邮件](#) 页里，单击左上方的 [保安选项](#) 图标。
2. 要使用一个额外密码保护电子邮件加密，启用 [需要额外密码](#)。会打开 [额外密码](#) 窗口。
在 [密码](#) 和 [确定](#) 输入字段里输入额外密码。单击 [确定](#)。
3. 要为一个已加密电子邮件的可视性设置一个到期日，从 [收回自](#) 里选择一个项目。

如何封锁一个加密电子邮件：

1. 打开 **已发送对象** 文件夹。选择一个您加密发送的电子邮件。
2. 在工具条里单击 **更多** 。单击 **状态** 菜单项目。会显示电子邮件的收件人。一个图标指示收件人已经打开电子邮件了没有。
3. 单击 **收回** 。电子邮件不再能被收件人阅读。

3.2.3 外部收件人的访问

您也可以发送已加密电子邮件给不是组件用户的外部收件人。如是者会发生以下事情：

- 将会为外部收件人设立一个特别户口。
- 您可以定义外部收件人，要否接收一个有关加密电子邮件，或一个自定义通知的自动创建通知。
- 外部收件人接收有通知和自动创建密码的电子邮件。
- 外部收件人接收有一个登录到特别户口链接的电子邮件。
- 外部收件人就必须输入他们的电子邮件和自动创建密码。
- 在初次登录此户口时，外部收件人会被要求更改自动创建密码。会显示已加密电子邮件。
- 外部收件人可以发送一个已加密回复到电子邮件去。

3.3 加密文件和文件夹

有以下选项：

- 读取加密电子邮件
- 发送已加密电子邮件
- 外部收件人的访问

3.3.1 加密文件

在加密一个文件时，只有这些文件的最新版本将会被加密。将会删除所有其他版本。

如何加密一个文件：

警告： 在加密一个文件时，这些文件的所有版本将会被删除，除了当前版本以外。如果您要保留一个旧版本，那在加密文件加密前保存它。

1. 在 **磁盘** 应用程序里，详细视图里单击一个文件。在弹出窗口里，单击 **更多** 。单击 **加密** 菜单项目。您也可以选择一个文件。在工具条里单击 **更多** 。在菜单里单击 **加密** 。
2. 将会显示 **加密文件** 窗口。单击 **确定** 以确认您要加密文件和删除所有就版本。


如何打开一个已加密文件：

1. 在 **磁盘** 应用程序里，详细视图里单击一个已加密文件。在弹出窗口里，单击 **解码** 。
2. 在 **输入 Guard 保安密码** 窗口里，输入 Guard 保安密码。
您可以设置已加密文件以无加密应该显示多久。为此，启用 **记得密码** 。从列表选择一个值。
单击 **确定** 。

3.3.2 加密文件夹

您可以创建一个新子文件夹和把它加密。每一个保存到此文件夹的文件，将会自动加密。


如何加密一个文件夹：

1. 在 **磁盘** 应用程序的文件夹树里，选择您要创建一个已加密子文件夹的文件夹。
备注： 打开您有权限创建子文件夹的文件夹。
2. 单击文件夹名称旁边的 **文件夹指定动作** 图标  。单击 **添加新已加密子文件夹** 。
3. 在 **新文件夹** 窗口里输入一个名称。单击 **添加文件夹** 。
4. 将会显示 **加密文件** 窗口。单击 **确定** 。

3.4 从 Guard 注销

您可以从 Guard 注销，无需关闭组件。要之后打开一个已加密电子邮件、文件、或文件夹，您必须再输入 Guard 保安密码。

如何从 Guard 注销：


1. 单击在菜单栏右边的 **系统菜单** 图标  。
2. 单击菜单栏里的 **注销 Guard** 。

3.5 Guard 保安设置

有以下选项：


- [更改](#) Guard 保安密码
- 如果您忘记您的 Guard 保安密码，您可以请求发送一个临时密码达到您的备用电子邮件地址，作 [重设](#) 您 Guard 保安密码之用。

如何更改 Guard 保安密码

1. 单击在菜单栏右边的 **系统菜单** 图标 。单击 **设置** 菜单项目。
2. 在侧栏里单击 **Guard 保安设置**。
3. 在 **输入当前 Guard 保安密码** 输入字段（在 **密码** 下面），输入您一直用作加密您数据的密码。
在 **输入新 Guard 保安密码** 输入字段，输入您从此要加密您数据的密码。
在 **核实新 Guard 保安密码** 输入字段里再输入一次密码以确认。
4. 单击 **更改 guard 保安密码**。

如何重设 Guard 保安密码

备注： 在能够使用此功能前，您需要使用 Guard 保安密码设置一个 [备用电子邮件](#)。

1. 单击在菜单栏右边的 **系统菜单** 图标 。单击 **设置** 菜单项目。
2. 在侧栏里单击 **Guard 保安设置**。
3. 单击 **重设 guard 保安密码**。将会发送一个新密码到您的备用电子邮件地址。
4. 此新密码现在是您的当前 Guard 保安密码了。您应该立刻 [更改](#) 此密码。

索引

符号

加密

- 加密电子邮件通信, 11
 - 文件, 13
 - 文件和文件夹, 13
 - 文件夹, 13
- 加密文件, 13
- 加密文件和文件夹, 13
- 加密文件夹, 13
- 加密电子邮件通信, 11
- 发送已加密电子邮件
 - 发送, 11
 - 封锁, 11
- 已加密电子邮件
 - 外部收件人的访问, 12
- 文件, 5
- 更改密码, 15
- 注销
 - 更改密码, 14
- 读取加密电子邮件
 - 读取, 11
- 重设密码, 15

G

- Guard , 7, 9
 - 保安设置, 15
 - 注销, 14
 - 设置, 10
- Guard 设置
 - 更改密码, 15
 - 重设密码, 15

